DECRASSAGE DE CANON No. 10

Le DECRASSAGE DE CANON No. 10 est une huile multifonctions unique pour l'entretien de toute arme à feu. Les caractéristiques principales du DECRASSAGE DE CANON No. 10 sont:

1. Nettoyage
2. Lubrification
3. Conservation

Mode d'emploi:

Immédiatement après une séance de tirs, il est recommandé de plonger une brosse en laiton dans le DECRASSAGE DE CANON No. 10 et d'introduire ladite brosse par l'arrière du canon et effectuant un va et vient d'une dizaine de fois environ. Le jour suivant, il est utile de répéter cette opération. Ensuite, passez un chiffon doux en flanelle dans le canon jusqu' à la disparition complète de décoloration du métal. Les traces vertes apparaissant sur le chiffon indiquent la dissolution et l'élimination dans le canon des résidus de cuivre et de nickel. En cas de restes de dépôts métalliques importants de munitions, il est recommandé de recommencer plusieurs fois cette deuxièmee opération. D'autre part, toutes les autres pièces de l'arme à feu qui ont étés mises en contact avec des restes de poudre dolvent être nettoyées également dans un tissu de flanelle ou de laine préalablement imbibé de DECRASSAGE DE CANON. Les reste de poudre sont dissous immédiatement et décolorent le tissu en noir.

Attention: Si l'arme a des parties nickelés, ces parties ne doivent pas avoir le contact prolongé avec le DECRASSAGE DE CANNON. Il est recommandé d'enlever tout le DECRASSAGE DE CANON au surplus avec un chiffon doux.

Dans le cas d'une non-utilisation prolongée de l'arme, il est recommandé de bien imbiber le canon de l'arme avec le DECRASSAGE DE CANON. De cette manière, les dépôts métailliques vont se dissoudre d'eux même et le canon sera ainsi protégé contre toute attaque corrosive. Il est également conseillé de conserver l'arme, canon au sol. De cette manière, le DECRASSAGE DE CANON avec des dépôts métalliques éventuels ne pourront pénétrer dans la culasse et dans la crosse.

Propriétés:

1. **Nettoyantes**:
   a. Les deux composants actifs agissent pour une élimination rapide de la poudre partiellement brûlée ou brûlée. Des agents actifs permettent également l'élimination rapide de dépôts de cuivre, nickel et plomb.
   b. A des températures en dessous de 5^{o} C les composants du produit peuvent se transformer en sorte de flocons qui ne présentent aucune influence sur l'efficacité du produit lui-même. Dès le retour á une température normale, le produit reprend son apparence initiale.

2 **Lubrifiantes**:
La qualité supérieure de l'huile utilisée permet une lubrification exceptionnelle des pièces métalliques mobiles.

3 **De conservation**:
Les antioxydants et les inhibiteurs de corrosion augmentent la résistance des chromes et aciers contre toute forme de corrosion possible.

Pour de plus amples renseignements:
Spowag GmbH
Par téléphone: 044/242 27 35 ou par télécopie: 044/242 98 92